




0リング式 (25、30)



0リング式 (40~125)



平パッキン式 (150、200)




単位:mm

記号 呼径	A	B	C	H	H1	0リング 平パッキン
25	40	25.0	32	45.0	30	0リング (G- 25)
30	46	31.0	38	48.0	33	0リング (G- 30)
40	58	40.4	48	39.0	24	0リング (G- 40)
50	69	52.2	60	44.0	27	0リング (G- 50)
65	88	66.6	76	56.5	38	0リング (G- 65)
75	100	78.5	89	65.5	44	0リング (G- 75)
100	125	100.0	114	75.0	54	0リング (G-100)
125	150	125.0	140	99.5	70	0リング (V-120)
150	178	146.0	165	115.0	80	平パッキン1
200	235	197.0	216	153.0	111	平パッキン2

備考 フタ・本体のねじは本製品の専用ねじです。

No.	部品名称	材質	特記事項
①	フタ	PVC	—
②	本体	PVC	—
③	0リング	EPDM	JIS B 2401 0リング-G及びVシリーズ品
④	平パッキン	SBR	1-内径149×外径167×厚み4 2-内径198×外径220×厚み4

図名	VC0 (ツマミ式) 寸法図 掃除口
東栄管機株式会社	



単位:mm

記号 呼径	A	B	C	H	H1	t	平パッキン 内径×外径×厚さ
40	60	40.5	48	45	26	3.0	φ 35.0×φ 45.0×2.0
50	72	51.5	60	48	29		φ 41.5×φ 57.0×2.0
65	90	67.0	76	60	40	3.5	φ 59.5×φ 73.0×2.0
75	104	78.0	89	62	41		φ 72.0×φ 85.2×2.0
100	132	101.0	114	78	54	4.5	φ 95.0×φ 111.0×2.0
125	159	126.0	140	97	69	5.0	φ 120.0×φ 138.0×2.0


備考 フタ・本体のねじは本製品の専用ねじです。

No.	部品名称	材質
①	フタ	PVC
②	本体	PVC
③	平パッキン	SBR

図
名

VC0-C(キャップ式)寸法図
掃除口

東栄管機株式会社



単位:mm


記号 呼径	A	A'	D	d1	d2	d	d3	l2	l1	L	t
50	72	68	67.0	60.35±0.30	59.75±0.30	56	52.2	30	19	58	3.0
65	90	84	83.5	76.40±0.30	75.30±0.30	71	67.0	40	20	70	3.5
75	104	97	97.0	89.45±0.30	88.65±0.30	83	77.2	45	21	76	
100	132	124	124.0	114.55±0.35	113.55±0.35	107	98.8	55	24	90	4.5

備考 フタ・本体のねじは本製品の専用ねじです。

No.	部品名称	材質	特記事項	
①	フタ	PVC	—	
②	本体	PVC	—	
③	平パッキン	SBR	50	φ41.5×φ57.0×2.0
			65	φ59.5×φ73.0×2.0
			75	φ72.0×φ85.2×2.0
			100	φ95.0×φ111.0×2.0

図名 VC0-CS (スリーブ式) 寸法図
掃除口

東栄管機株式会社




単位:mm

記号 呼径	A	B	C	H1	H	パッキン 形状
75	100	75.5	83	25	38	0リング
100	125	98.0	107			

図名

VC0-GL(オス)寸法図
床上掃除口

東栄管機株式会社




備考1 フタ・本体のねじは本製品の専用ねじです。
2 掃除口のサイズは75です。


図名	掃除口付エルボ 100 寸法図 DV-C0付
----	---------------------------

東栄管機株式会社


100



75



150



単位:mm

呼径 記号	A	B	t
75	88.3	78	7
100	113	103	
150	164	152	

図名

PVC製 目皿 寸法図

東栄管機株式会社