

東栄管機株式会社

新路皿

分水栓







※フィルターは 別売りです。

再生材使用品

取付・取扱い管算

●分水栓 製品詳細

●製品情報

分水栓



材質:再生PVC

定価:1,700円

ブッシング 100×75

(別売)



材質:再生PVC

定価: 450円

|フィルター(別売)



材質:PP

定価:300円

●特徴

- 1. 再生材を使用しており、環境に配慮した商品となります。 (フィルターは再生材を使用しておりません)
- 2. 蓋の開き具合を調整することで、自由に取水量が調整できます。
- 3. 本体への接続は、VP/VU管100、もしくは、専用のブッシングを使用することで、 VP/VU管75にも接続可能となります。
- 4. 田を荒らすジャンボタニシやゴミにお悩みの方は、別売りフィルターをご活用ください。

●フィルター脱着方法について



【手順】

- 1. 分水栓の本体へフィルターをはめ込みます。
- 2. 矢印の方向へ回転させることで固定が可能です。
- 3. 矢印の方向と逆に回転させることで取り外しが可能です。

【注意事項】

- 1. 管と継手を接合する際は、トーエー接着剤低粘度速乾性をご使用ください。
- 2. 接着剤は清掃した管と継手の両方に均一に塗り、速やかに奥まで挿入し、 抜け戻りのないように一定時間保持してください。 また、施工に当たっては換気等の対策を講じてください。
- 3. 無圧用途ですので、圧力用途にはご使用出来ません。
- 4. 保管する場合は、変形することがありますので、直射日光を避け、熱源付近や炎天下 高温の車内などに放置しないでください。
- 5. 材質に悪影響を及ぼす物質(例えば、アセトン、シンナー、クレオソートなど) の吹付け、塗布、接触などは行わないでください。

▲ VSU リスのプラスチックグループ

お問い合わせ先



東栄管機株式会社