



(単位: mm)

呼び径	d1	e	ℓ	Z	t	A	B	R
150 - 100	116 ^{±1}	56 ^{±5}	86 ⁺⁴ ₋₆	45 ^{±15}	5	260 ^{±5}	4.8	82.5
200 - 100						310 ^{±5}	5.0	108.0
250 - 100						315 ^{±5}	6.5	133.5
300 - 100						320 ^{±5}	8.0	159.0
350 - 100						320 ^{±5}	9.0	185.0
200 - 150	167 ^{±1}	65 ^{±5}	100 ^{±5}	40 ⁺²⁵ ₋₅	5	315 ^{±5}	6.0	108.0
250 - 150				60 ⁺⁵ ₋₂₅		315 ^{±5}	6.5	133.5
300 - 150				60 ⁺⁵ ₋₂₅		320 ^{±5}	8.0	159.0
350 - 150				60 ⁺⁵ ₋₂₅		320 ^{±5}	9.0	185.0
250 - 200	219 ^{±1}	72 ⁺⁷ ₋₃	114 ^{±5}	63 ⁺² ₋₂₈	6	350 ^{±5}	6.5	133.5
300 - 200						350 ^{±5}	8.0	159.0
350 - 200						350 ^{±5}	9.0	185.0

注1 . 呼び径は、「本管呼び径 - 取付け管呼び径」である

2 . ゴム輪受口は、取付け管形とする

3 . 許容差のない数値は、参考値とする

図名

塩ビ管用90度支管
(90SVR)

東栄管機株式会社